





SMARTFEED M-4 je podávač drôtu pre robotické zvaranie MIG-MAG, navrhnutý na efektívnu prácu s väčšinou robotických ramien na trhu. Vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti dokáže maximalizovať rýchlosť ramena a jeho orientáciu.



Hliníkový podvozok

Zásuvka senzora na konci drôtu

Štyri manuálne ovládacie prvky pre maximálnu kontrolu:

-  Drôtový palec vpred
-  Drôtový palec vzad
-  Preplachovanie plynom
-  Dúchanie vzduchu


Digitálna komunikácia zásuvka



Snímač kolízie konektor

10-pinová zásuvka umožňujúca prístup k štyrom ďalším vstupom a štyrom ďalším výstupom pre ešte viac možností PLC

Zásuvka s konektorom Euro



- Motorizovaný pohon so štyrmi poháňanými valčekmi na presný posuv drôtu od 0,6 do 1,2 mm
- Motor DC 48 V, max. rýchlosť: 25 m/min (984 IPM)
- Na výmenu cievok nie je potrebné žiadne náradie



Dodávka s 2 drôtovými konektormi - 3 kontakty



KOMPATIBILNÉ ZDROJE

- NEOPULSE 320 C (062474)
- NEOPULSE 400 CW (062061)
- NEOPULSE 400 G (014497)
- NEOPULSE 500 G (014503)

VOLITEĽNÉ DOPLNKY




Robotické pripojovacie káble
MIG - voda







4 m	8 m	12 m
95 mm ²		
073517	069725	078581



Montážne súpravy
robotických podávačov
drôtu



Súprava na upevnenie
prepojovacieho kábla
075429

III		Vhodné vodiče						Štandardne dodávané		EN60974-5 (40 °C)	IP	
U ₁₁	U ₁₂	Nerezová oceľ	Alu.	CuSi CuAl	Vodiče s jadrom	Elektronická Regulácia	m/min		Typ			mm/kg
48 V 2 A	24 V 1 A	0,6 → 1,6	0,8 → 1,6	0,8 → 1,2	0,9 → 2,4	 115 W	1 → 25		F 061873	500 A @ 60% 460 A @ 100%	21	244 x 207 x 152 / 4,5