

**GYSPOT EXPERT 230** je visoko zmogljiv stroj, ki je namenjen različnim operacijam vlečenja in ravnjanja vdolbin v karoseriji in lahko zagotavlja moč do 3800 A. Varilni tok in trajanje varjenja sta nastavljena ločeno, kar omogoča natančnejši nadzor vpliva na pocinkano in posebej tanko jekleno pločevino.

## OPREMA, ZASNOVANA ZA STROKOVNJAKE, KI POTREBUJEJO POPOLN NADZOR NAD POSTOPKOM IZREZOVAJNA ZOB.

Naprava GYSPOT EXPERT, ki je zasnovana za napajanje 230 V (vtič 16 A), ponuja dva načina uporabe:

- ✓ **A ROČNI način**, pri katerem lahko delavec samostojno nastavi varilni tok in čas varjenja, da ustreza zahtevam določenega dela/debeline materiala.
- ✓ **A SINERGIČNI način** :- naprava bo uporabila nastavitve, ki jih priporočajo inženirji GYS Expert. Preprosto izberite orodje, ki ga želite uporabiti, in moč se samodejno nastavi. Preprosto izberite uporabljeno orodje in moč, potrebno za debelino pločevine.

Za dodaten nadzor sta na voljo dva načina varjenja :

- ✓ **samodejno** delovanje: Oblok se začne, ko je orodje v stiku s pločevino.
- ✓ **ročno** delovanje: Oblok se začne, ko je orodje v stiku s pločevino in je pritisnjen sprožilec.

## POPOLN, VSESTRANSKI STROJ

EXPERT je zasnovan za opravljanje več nalog v karoseriji. Delavec lahko izbira med 7 namenskimi programi :

- |   |  |
|---|--|
| 1 | postopki odstranjevanja vdolbin  |
| 2 | varjenje valovite žice ali vlečnih obročev                                 |
| 3 | odstranjevanje vdolbin z bakrenimi zvezdicami                              |
| 4 | ogljikove elektrode za krčenje pločevine                                   |
| 5 | varjenje ključev za bočne palice   |
| 6 | varjenje obročev za ozemljitev   |
| 7 | varjenje čepov za pritrditev ozemljitvenih in priključnih kablov na vozila |



## PRILOŽENA JE Z VSO STANDARDNO OPREMO, KI JE POTREBNA ZA DELOVANJE



1 PIŠTOLA S SPROŽILCEM  
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



1 ŠKATLA SPOTTER BOX PRO  
ref. 050075



1 AVTOMATSKI ROČAJ V OBLIKI SABLJE  
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

### Dolžina kabla:

ozemljitev: 2 m  
napajanje: 8 m

## MOŽNOSTI



Voziček UNIVERSAL 800  
ref. 051331



Voziček DENT 1600  
ref. 072596

50/60hz	AM	ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATIC DETECTION		cm	kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V			•		22,5 x 36 x 23,5	20,5