

NEOCUT 125 je plazemski rezalnik z delovnim ciklom 100 % pri 125 A za rezanje do debeline 57 mm v industrijskem okolju. Opremljen je s samodejnim upravljanjem zračnega tlaka v vseh načinih, kar zagotavlja optimalno kakovost rezanja skozi celotno življenjsko dobo potrošnega materiala. Povezljiv tudi z rezalno mizo, njegov način »Označevanje« je popoln za sledenje in prepoznavanje delov

SINERGIJSKI ZRAČNI TLAK

- Samodejno upravljanje tlaka in pretoka zraka neodvisno od dolžine gorilnika in načina delovanja (rezanje, dolbenje in označevanje)
- Optimizirana življenjska doba potrošnega materiala

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- Obratovalni cikel 100 % pri 125 A (40 °C).
- Način označevanja, idealen za sledenje in prepoznavanje delov.
- Reže večino materialov (blage, nerjavne, kaljene, HLE), aluminij, baker itd.
- Optimiziran dizajn hlajenja za delovanje v industrijskem okolju.
- Povezljiv prek enega od 3 izbirnih kompletov CNC za uporabo na avtomatizirani rezalni mizi.
- Ojačano ohišje IP 23.

PREPOST ZA UPORABO

- Ergonomski vmesnik z zaslonom OLED (7 jezikov).
- 6 delovnih načinov: rezanje, rezanje z zaklenjenim sprožilcem, dolbenje, dolbenje z zaklenjenim sprožilcem, rezanje perforiranih plošč, označevanje.
- Števec za spremljanje obrabe potrošnega materiala (šoba in elektroda).
- Pnevmatska diagnostika (test prisotnosti vlage in kontrola zračnega tlaka).
- Vžig obloka brez HF za preprečevanje motenj, ki bi lahko poškodovale bližnjo elektronsko opremo.
- Poenostavljena posodobitev programske opreme prek kabla USB brez orodja ali razstavljanja.

VISOKO ZMOGLJIV GORILNIK

- Gorilniki Premium so na voljo v 2 dolžinah (6 m / 12 m), 2 vrstah (ročni / avtomatski) in 2 močeh za avtomatsko rezanje (125 A / 160 A).
- Velika izbira potrošnega materiala, prilagojenega vsem debelinam kovin.
- Zasnovan tako, da je odporen na udarce in vročino.
- Hiter priklop/odklop gorilnika, brez orodja, potrebnega za transport ali vzdrževanje.
- Enostaven za uporabo sprožilni mehanizem za več udobja.



Dobavljeno z:	4 m 25mm ²	MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Intuitivni večjezični vmesnik

DODATKI & POTROŠNI MATERIAL (opcije)

CNC komplet			Avtomatska svetilka				Škatla za potrošni material MT-125			MT-125 - svetilka 12 m	Voziček na delovišču xl	Skate
Analogni	Digitalno	Digitalna naknadna vgradnja	AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)		45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A	039513	039568	037717
039988	064737	068957	6 m 038479	12 m 039520	6 m 067479	12 m 067486	039537	064720	039544			

~	I ₂	mm (največ)				Žlebljenje Odstop oceniti	ZRAČNI SISTEM			EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
		Piercing		Čist rez			Ločitev		Tlak (bar)						MT/AT 125 L/min	NA 160 L/min
50/60 Hz	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	12 kg/h	5 in 9	305	420	125 A pri 100 %	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW