


12 V

Ref. 068759  
Ref. 072107 

**Profesionalni samostojni zaganjalnik za vsa vozila z 12 V akumulatorji. Opremljen je z zmogljivo in robustno spiralno celično baterijo.**



### Profesionalni, samostojni zaganjalnik

S svinčeno-kislinsko baterijo (v načinu zagona: 700 A pri 1 V/c in 2.500 A pri vršni bateriji) je GYSPACK PRO 800 idealen za zagon osebnih avtomobilov, kombijev in majhnih kmetijskih vozil.

### Popoln za operacije na kraju samem

- ✓ S svojo kompaktno zasnovo in majhno težo le 18,4 kg lahko GYSPACK PRO 800 preprosto premikate po delovišču.
- ✓ 180 cm dolg kabel zagotavlja optimalno udobje uporabnika.

### Zasnovan za maksimalno varnost

- ✓ Brenčalo in indikatorska lučka ponujata zaščito pred zamenjavo polaritete.
- ✓ Njegov vgrajeni odklopnik ščiti vaše vozilo pred prenapetostjo ali kratkimi stiki in preprečuje iskrenje pri povezovanju sponk.
- ✓ Dve varovalki 200 A varujeta sistem v primeru napačne uporabe.

### Popolnoma nenadzorovano polnjenje

- ✓ Zahvaljujoč samodejnemu zunanjemu 230 V polnilniku ga je mogoče v celoti napolniti iz električnega omrežja popolnoma nenadzorovano.

### Kabel za cigaretni vžigalnik

- ✓ GYSPACK PRO 800 je opremljen s kablom za cigaretni vžigalnik, ki ima dve funkciji:
  - za shranjevanje podatkovnega pomnilnika vozila pri menjavi baterije.
  - za polnjenje ojačevalnika, ko se vozilo premika.

### Zaščitena karoserija


- ✓ Izdelan iz pločevine, GYSPACK PRO 800 je opremljen tudi z kotnimi podlogami. Ščitijo karoserijo stroja pred poškodbami pri delu v zahtevnih okoljih (na mestu ali v delavnicah).

### Vgrajen tester

- ✓ GYSPACK PRO 800 ima zaslon, ki prikazuje stanje napolnjenosti notranje baterije.



#### Vgrajena baterija s tehnologijo spiralnih celic



- ✓ VISOKA ZAGONSKA MOČ
- ✓ IZBOLJŠANA MOČ IN DOLGOŽIVOST

#### Priloženo

12V polnilec  
ref. 054684

#### Varovalke (niso vključene)

200 A (x2)  
ref. 054547

12V	START			TEST	NAPOLNITI ZUNANJE 110 - 230 V	ZAŠČITA		IZKLOP	VAROVALKA	cm	kg	
	jaz 1V/C	Zagon CC	Vrhunska baterija			ON OFF	Spomin					
12 V 28 Ah	700 A	1.320 A	2.500 A	•	12 V / 2 DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 180 cm Ø 25 mm <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18.4