

GYSFLASH 15.24 Xtrem batteriladdare är det ultimata inom mekanisk och elektronisk design. Laddaren är konstruerad för att fungera i mycket krävande miljöer, t.ex. stenbrott, kraftigt förorenade områden eller militära miljöer, och är stöttålig och skyddad mot stänkande material eller vätskor (IP65). Den är lämplig för laddning av 12 V och 24 V blybatterier och har en laddningsström på upp till 15 A, vilket är tillräckligt för underhåll av de flesta fordon (anläggningar, lastbilar, tankar, bilar, traktorer ...)

HÖGPRESTERANDE TEKNIK

- **Hög verkningsgrad**, arbetscykel på 15 A vid 100% (40°C).
- **Fläktlös teknik**: ingen extern ventilation, ingen infiltration av damm.
- **2 laddningslägen**:
Pb (14,4 V / 15 A max.): för laddning av 12 V blybatterier från 10 Ah till 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A max.): för laddning av 24 V blybatterier från 10 Ah till 240 Ah.
- **3 laddningsströmmar**: 5 A, 10 A och 15 A. Användaren kan välja laddningsström beroende på batteriets teknik och kapacitet.
- **Supply mode**, förvandlar laddaren till en stabiliserad strömförsörjning för att bevara fordonets minne vid byte av batteri.

MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

- **Slagtålig**, kompakt och robust hölje med kabelförvaring på framsidan.
- Kuddar för absorption av stötar och vibrationer.
- Laddaren är skyddad mot damm och mikroskopiska rester samt mot vattenstrålar från alla håll (**IP65**).
- Vägghäring med slidsystem eller magnet (MagnetFix) som tillval.
- Mycket motståndskraftig, säker och klarar starka strömmar.

AVANCERADE FUNKTIONER

- **Automatisk omstart vid strömavbrott med sparade inställningar**.
- Kontroll och **kalibrering av kablarna** för optimal batteriladdning (omkalibrering vid kabelbyte).
- Möjlighet att **tvångsladda** om batterispänningen är lägre än 1 V.

100% AUTOMATISK LADDNING

- **Förlänger livslängden** och prestandan hos blybatterier (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.).
- Specifik laddningskurva i 6 steg (blybatteri) utan uppsikt.
- Batteriladdning från 1 V.

ULTRA-SÄKERHET

- **Skydd av fordonets inbyggda elektronik**: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Gnistskyddssystem.
- **Automatiskt standby-läge** om batteriet kopplas bort.
- **Inbyggd temperatursensor** för att anpassa batteriets laddningsspänningsnivå.
- **Förenklat gränssnitt** för att förhindra användarfel.
- Överensstämmer med **militär standard VG 96960**.




Levereras med



TILLBEHÖR (TILLVAL)

Stöd MagnetFix
029637



NATO kontakt
026780


















2pts/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

anslutningsdön
DIN14690
028784



2pts / DIN 14690
Särskild nödsituation
fordon
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m