

Kraftfull och effektiv är CUTTER 125A en plasmaskärare för proffs som snabbt vill skära metall upp till 57 mm tjock och andra material. Den höga arbetscykeln, dess höga skärprestanda och den senaste generationens fackla bidrar till att göra CUTTER 125A till toppen av sortimentet för skärning och urholkning i industrimiljön.

MAXIMAL PRODUKTIVITET

- **Snabbare skärhastighet** med oxygas .
- **Skär alla typer av stål** (mjukt, rostfritt, härdat, HLE), aluminium, koppar etc.
- **Optimerad kylning** tack vare den lufttäta ventilationskorridoren som hjälper till att isolera de elektroniska komponenterna från damm.
- Förbrukningsinstallationen är enkel för maximal effektivitet.
- **CNC-kit tillgängligt** för automatiska skärbord.

NYA GENERATIONENS FACKLA (alternativ)

- **Överlägsen skärkvalitet**, ny luftkyld fackla som ger en bra bågstabilitet för alla steg.
- **Stort utbud av förbrukningsmaterial** anpassade för alla metalltjocklekar.
- **Ergonomisk fackla** för bättre komfort vid långa skärningar.
- Konstruerad för **att motstå slag och värme**.



Levereras med jordklämma
(4m, 16mm²)

ENKEL ATT ANVÄNDA

- **Intuitiv TFT 3,5 "** skärm för bättre läsbarhet.
- **4 lägen:** Full metallplåt / trådad metallplåt / urholkning / låsning
- **Automatisk lufttryckshantering** för enklare inställningar och längre livslängd för förbrukningsvaror.
- Automatisk detektering av den anslutna facklan (*manuell eller automatisk*).
- **Inget HF-slag** för att förhindra störningar som kan skada närliggande elektronisk utrustning.

STABIL

- Halkdyna (*Hårdhet: 60 Shore A*) för att motstå påverkningar.
- IP 23 klassificering för utomhusanvändning.

PRESTANDA	
Kapacitet	Tjocklek
Separation	57 mm
Ren skärning	40 mm
Genomträngande	25 mm
Kapacitet	Utträdes hastighet
Fyll i urholkning	12 kg / h

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSMATERIAL

För användning på skärbord:




CNC kit
Art. 039988



AT-125 auto-fackla
130A (60%)
12m - art. 039520



Vagn +
balanseringssystem
Art. 039575



Låda med förbrukningsvaror
För MT-125 manuell fackla
45/65 / 85A - art. 039537
105 / 125A - art. 039544



MT-125 manuell fackla
130A (60%)
6M - art. 039506
12m - art. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	Genomträngande		Ren skärning		Separation		AD	KOMPRESSOR INSIDE	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			Pressure (bar)	L/min					30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA