

MAGYS 500 WS Generator och trådmatare WS-4L eller W5S-4L

Ref. 032200

MAGYS 500 WS med trådmatarverk är en "synergisk" 3-fas MIG/MAG med vattenkyllt system. Dess robusta konstruktion och höga arbetscykel gör den idealisk för industriella miljöer där man svetsar stål, rostfritt stål och aluminium. 95mm² anslutningskabel i 5 eller 10 meter, är speciellt framtagen för intensivt arbete upp till Ø1,6.

4 LÄGEN

- **2T / 4T**
- **Spot:** Svetsning med justerbar punktdiameter
- **Fördröjning:** Intermittent svetsläge

SYNERGISK ELLER MANUELL

Mer än 1000 parametrar hanteras av mikroprocessor.

• **Synergiskt läge:** Tråd hastighetsparametrarna kan ställas in direkt och enkelt för ett optimalt resultat genom att bara ställa in:

- Trådtyp
- Trådens diameter
- Effekt, med sina två omkopplare

MAGYS 500 WS kommer automatiskt att styra:

- Optimal tråd hastighet
- Förgas / eftergas
- Återbränning

• **Manuellt läge:** Möjliggör manuell styrning av tråd hastigheten

WS-4L / 75W
Ø 200 / 300 mm


W5S-4L / 50W
Ø 200 mm

GAS
10m³



KONSTRUKTION OCH TEKNIK FÖR TUNGA FORDON


- Separat trådmatare och 4 drivrullar (tillval)
- Robust konstruktion för industriella krav
- Stöd för gasflaskor upp till 10m³ (50l)
- 4 öglebultar för lyft av maskinen
- Kraftiga förstärkta hjul för god rörlighet



Se datablad för trådmatarverket:
- WS-4L: Ref. 033573
- W5S-4L: Ref. 032835

Enheten levereras utan separat trådmatare och tillbehör - ref. 032200

OMFATTANDE OCH INTUITIVT GRÄNSSNITT



• **Testfunktion för materialtjocklek,** MAGYS visar den tjocklek som kan svetsas enligt de inställda parametrarna.



• **30 positioner** för exakta inställningar från 45A till 450A



• **Ljusbågsstyrning:** Manuell eller automatisk justering av ljusbågen för att optimera dess stabilitet och minimera stänk beroende på vilken metall och gas som används.

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)				
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA	
			1.6	2.4				75W	-					