

12 V

Ref. 068179

GYSFLASH 51.12 CNT FV är en 50 A ansluten laddare med hög effekt och inverterteknik. Den gör det möjligt att hålla ett 12 V bly- eller litiumbatteri vid en perfekt stabiliserad spänning under diagnosfasen. Den levererar den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade fordonen på marknaden. USB-anslutningen gör den 100% anpassningsbar.

4 DRIFTLÄGEN

- **Laddning:** för 12 V bly- eller litiumbatterier (LFP) från 5 till 600 Ah.
- **Diagnostik:** stöder upp till 50 A för 12 V-batterier i fordon i diagnostikfasen, i underhållsverkstäder.
- **Showroom :** ger kontinuerlig ström när man använder de elektriska tillbehören i ett demonstrationsfordon. Den hanterar också optimal laddning av batteriet.
- **Testeur :** Gör att du kan kontrollera batterispänningen, utvärdera startsystemet (startbatteriet) och tillståndet för fordonets generator.

100% ANSLUTEN

- Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
- Importera fördefinierade konfigurationsfiler som är anpassade till lasttyperna.
- Hämta laddningshistorik och data på ett USB-minne och använd dem i ett kalkylblad.
- Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare etc.) via det dedikerade moduluttaget (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATISK LADDNING

- Förlänger livslängd och prestanda för blybatterier (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litiumbatterier (LFP).
- Specifik laddningskurva i **8 steg** (blybatteri) eller **9 steg** (litium-järnfosfatbatteri) utan övervakning.
- Återställer djupt urladdade batterier >2 V (*automatisk SOS-återställning*).

TEKNOLOGIER & AVANCERADE FUNKTIONER

- **FV Flexibel Voltage**, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
- **"Auto-Detect"** funktion startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
- **"Auto-Restart"** funktion i händelse av strömavbrott med minne av inställningarna.
- **Kontroll och kalibrering av kablar.**
- **Låsning**, undviker risken för felaktig hantering, idealisk för garage och mässhallar.
- Upp till **12 laddprofiler** tillgängliga, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning lämplig för alla blybatterier.

ULTRA-SÄKERHET

- **Skydd av fordonets inbyggda elektronik:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Spark prevention system.
- **Utbytbar säkring** som skyddar mot felaktig användning.
- **Temperatursensor** för att förhindra överhettning av den interna elektroniken.

ERGONOMISK

- **Slitstarkt hölje** med stötdämpande och vibrationsdämpande kuddar.
- **Kapsling IP41**, skyddad mot inträngning av föremål större än 1 mm.
- **Låg höjd** (10,5 cm) gör att laddaren kan placeras dold under ett fordon.



SMC USB


















Levereras med kablar
(2,5 m - 10 mm²)Intuitivt gränssnitt
tillgängligt på 22 språk

ACCESSOIRES (frivillig uppgift)

Vägghylla
055513Transportväska
060432

kompatibla kablar

Anderson Cable
> Tång056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²Anderson Cable >
NATO026810 - 5 m - 16 mm²Anderson Cable >
Texas055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²NATO-kontakt
026780

																
50 / 60 Hz		lcharge	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	6,6 kg	300 x 105 x 300 mm	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m