







-  Зварювальний апарат з інверторною технологією, керованою мікропроцесором.
-  Динаміка дуги продукту є унікальною і революційною на ринку.
-  Може використовуватися з усіма типами електродів: рутиловими, основними, нержавіючою сталлю, чавуном на постійному струмі.
-  Дуже зручний завдяки невеликій вазі (4,1 кг), сильно зменшеному об'єму і дуже низькому споживанню (штепсельна вилка 16А з запобіжником АМ).



## MMA

- ✓ **Негайний запуск** завдяки дуже високій напрузі холостого ходу.
- ✓ **Постійна зварювальна потужність.**
- ✓ **Дуже плавне плавлення** завдяки постійному струму.
- ✓ **Не чутливий до коливань струму живлення** або довжини дуги.
- ✓ **Дуже гарне проплавлення** та ідеальна стабільність дуги.



Поставляється в комплекті з (арт. 030435):

- Кабель заземлення (1,6 м /  $\varnothing 16 \text{ mm}^2$ )
- Тримач електродів (2 м /  $\varnothing 16 \text{ mm}^2$ )
- Шолом Techno 11



Поставляється у валізі з (арт. 030077):

- Кабель заземлення (1,6 м /  $\varnothing 16 \text{ mm}^2$ )
- Тримач електродів (2 м /  $\varnothing 16 \text{ mm}^2$ )

## АКТИВИ









**HOT START:** Підвищена потужність при запуску.

**ANTI STICKING:** Запобігає прилипанню електрода.

**ARC FORCE:** Миттєве збільшення сили струму в складних умовах зварювання.



ЗАХИЩЕНИЙ ПРИ РОБОТІ НА ГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВКАХ І ВІД ПЕРЕПАДІВ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	    					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA