

GYSMI 130P

- Зварювальний апарат з інверторною технологією, керованою мікропроцесором.
- Динаміка дуги продукту є унікальною і революційною на ринку.
- Може використовуватися з усіма типами електродів: рутиловими, основними, з нержавіючої сталі, чавуну на постійному струмі.
- Дуже зручний завдяки невеликій вазі (2,9 кг), значно зменшеному об'єму і дуже низькому споживанню.

• ММА

- ✓ Миттєвий запуск завдяки дуже високій напрузі холостого ходу
- ✓ Постійна зварювальна потужність
- ✓ Дуже плавне плавлення завдяки постійному струму.
- ✓ Нечутливий до коливань струму живлення та довжини дуги.
- ✓ Дуже гарне проплавлення та ідеальна стабільність дуги.

• АКТИВИ

- ✓ **СИЛА ДУГИ** : своєчасне збільшення струму в складних зварювальних ситуаціях.
- ✓ **ГАРЯЧИЙ СТАРТ** : підвищена потужність при старті
- ✓ **АНТИЗАЛИПАННЯ** : процес антизалипання.



130
A



Protected & Compatible

LCD TECHNO 11



Високоякісний РК-дисплей: Захист від UV/IR DIN 15

Поле зору: 98 x 35 мм



Загальна вага: 400 г



Джерело живлення: Сонячна батарея

Фільтр:

- Початковий відтінок: 3
- Відтінок зварювання: 11
- Час реакції дуги ≤ 0,6 мс
- Ідеально підходить для MMA/MIG-MAG/TIG: від 10 до 200 А



Арт. 031449

Поставляється в комплекті з:
- Кабель заземлення (1,6м/Ø16мм²)
- Тримач електродів (2м/Ø16мм²)
- Шолом Techno 11 TRUE COLOR



Арт. 029972

Поставляється у валізі з:
- кабелем заземлення (1,6м/Ø16мм²)
- тримачем електродів (2м/Ø16мм²)

50/60 Hz	±AM	jeg ₂	min>maks	EN60974-1 (40 °C)	U ₀	cm/kg	Beskyttet og kompatibel STRÖMGENERATOR (-15 %)
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	jega (60 %)	X% (12 maks)	80V	4 kW 5,0 kVA
				Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4 Ø5		10x17x25 2.9	
				62 50 47 24 - -	45A 5 %		