

MAGYS 500 WS Генератор

і пристрій подачі дроту WS-4L або W5S-4L

Арт. 032200

MAGYS 500 WS з механізмом подачі дроту - це "синергетичний" 3-фазний зварювальний апарат MIG/MAG з водяним охолодженням. Його міцна конструкція та високий робочий цикл роблять його ідеальним для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію в промислових умовах. 95 мм² з'єднувальний кабель довжиною 5 або 10 метрів, спеціально розроблений для інтенсивного зварювання дроту до Ø1,6.

4 РЕЖИМИ

- 2T / 4T
- **Точкове:** Зварювання з регульованим діаметром плями
- **Затримка:** Переривчастий режим зварювання

СИНЕРГЕТИЧНИЙ АБО РУЧНИЙ

Більше 1000 параметрів, керованих мікропроцесором.

● **Синергетичний режим:** Параметри швидкості руху дроту можна легко і просто налаштувати для отримання оптимального результату шляхом простого налаштування:

- Тип дроту
- Діаметр дроту
- Потужність за допомогою двох перемикачів

MAGYS 500 WS буде автоматично контролювати:

- Оптимальну швидкість дроту
- Попередній/пост-газ
- Відпал

● **Ручний режим:** Дозволяє вручну регулювати швидкість подачі дроту


WS-4L / 75W
Ø 200 / 300 мм

W5S-4L / 50 Вт
Ø 200 мм



ПРОЕКТУВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Окремий механізм подачі дроту та 4 приводних ролика (опція)
- Міцна конструкція для задоволення промислових вимог
- Підставка для газових балонів до 10м³ (50л)
- 4 рим-болта для підйому машини
- Посилені колеса для гарної мобільності




Дивіться технічний паспорт механізму подачі дроту:

- WS-4L: Ref. 033573
- W5S-4L: Ref. 032835

Агрегат поставляється без окремого механізму подачі дроту та аксесуарів - арт. 032200

ЗРОЗУМІЛИЙ ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС



● **Функція перевірки товщини матеріалу, MAGYS** покаже товщину, яку можна зварювати відповідно до встановлених параметрів.



● **30 позицій** для точного налаштування від 45A до 450A



● **Контроль дуги:** Ручне або автоматичне регулювання дуги для оптимізації її стабільності та мінімізації розбрикування відповідно до металу та використовуваного газу.

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	25A	45-450A	GAS	NO GAS	100	200	300	⚡	1.0	1.2	IA (60%)	X% (I2 max)	50x105x98 / 160	20 kVA
			0.6	0.9	-	✓	✓	75W	-	-	410A	450A 50%		
			1.6	2.4										