


AUTOPULSE 220-M1 - це імпульсний генератор MIG / MAG з вбудованим пристроєм подачі дроту для кузовного зварювання.

Оснащений цифровим PFC (коректором коефіцієнта потужності), він забезпечує якість імпульсного зварювання, порівнянну з трифазними пристроями.

Розроблений для найвищої продуктивності, він має кілька синергетичних кривих і виняткову якість дуги. Універсальний, він може виконувати всі види зварювання: Зварювання сталі, алюмінію та паяння (CuSi3/CuAl8). Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і високоточна подача дроту ідеально підходять для зварювання кузовів автомобілів, забезпечуючи найкращу якість зварювання навіть на тонкому листі.



ОПТИМІЗОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

- Зварювальні процеси: стандартний, імпульсний, імпульс в імпульсі, холодний імпульс і ручний.
- Режими запуску: 2T, 4T, SPOT, DELAY і функція TACK.
- Точний контроль над зварювальним циклом: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas тощо.
- Відсік для катушки Ø 300 мм.

СПРОЩЕНЕ ЗВАРЮВАННЯ

- Безліч синергетичних кривих гарантують відмінний зварний шов для широкого спектру матеріалів, розмірів дроту і газів.
- Повністю синергетичний режим автоматично визначає оптимальні параметри зварювання, які можна регулювати (швидкість подачі дроту, напруга, струм, самозахист).

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- 4 мікропроцесори, що забезпечують в чотири рази більшу обчислювальну потужність.
- Колісний привід з 2 активними приводними роликками.
- Підходить для катушок дроту Ø 200 мм.
- Автоматичне розпізнавання пальника при натисканні на курок.
- Сумісність з пальником Push-Pull (24B).

ЕРГОНОМІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Новий IHM спрощений і централізований для кузовних робіт
- Великий кольоровий екран для легкого керування налаштуванням зварювального циклу.
- 2 ручки керування та 4 клавіші для легкої та інтуїтивно зрозумілої навігації по меню.
- Оновлення апарату та синергії за допомогою USB-носія.
- Збереження до 500 зварювальних програм для повторюваних завдань.

НАДІЙНІ ТА МОБІЛЬНІ

- Посилена конструкція.
- Рама, що підтримує 1 бутель (10 м3) з низькою висотою завантаження.

ДОДАТКИ (ОПЦІЇ)



Push Pull Torch (24 B)

046283 4 м 3 кг 220 A (20%) 0,8 → 1,2



У комплекті з пальником:



Alu 250 A
3 м - Ø 1,2

+ Заземлювач
35 мм² - 4 м



3 варіанти інтерфейсу для зручності використання:
- **EASY** (спрощений модуль)
- **EXPERT** (повний модуль)
- **ADVANCED** (спеціальні модулі)

50/60 Гц	A	min → max	Ø мм	Ø мм	Електронне керування	М/ХВ	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1.2	300	50 Вт	0.5 → 20	1.0/1.2 (Alu)	150 A @ 60% 130 A @ 100%	80	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 кВА